



	RC264e	RC210e	RC228e	RC295e	RC110e
Gövde Malzemesi	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Cihaz Ebatları	79 / 128 / 32 mm	56 / 95 / 24 mm	58 / 200 / 40 mm	79 / 128 / 32 mm	76 / 121 / 29 mm
Cihaz Ağırlığı	160 ± 5 gr	90 ± 5 gr	390 ± 5 gr	140 ± 5 gr	130 ± 5 gr
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ +70 °C	-20 ~ +70 °C	0 ~ +50 °C	-20 ~ +70 °C	0 ~ +50 °C
Adaptör	18 - 24V DC - 1A	9 - 24V DC - 500mA	5V DC - 2.5A	9 - 24V DC - 1A	12V DC - 1A
Harcanan Güç	~ 2 W	~ 1.5 W	~ 4 W	~ 2 W	~ 3 W
RFID Tipi	Mifare Classic / Plus	Mifare Classic / Plus	Mifare Classic / Plus	EPC GEN2	Proximity
RFID Frekansı	13.56 MHz	13.56 MHz	13.56 MHz	Harici anten'e bağlı	125 KHz
RFID Data Alanı	1024 - 4096 Byte	1024 - 4096 Byte	1024 - 4096 Byte	12 Byte	5 Byte
RFID Güvenliği	Yüksek	Yüksek	Yüksek		
Çalışma Modu	Kart Tabanlı / Server Tabanlı	Kart Tabanlı / Server Tabanlı	Kart Tabanlı / Server Tabanlı	Kart Tabanlı / Server Tabanlı	Kart Tabanlı / Server Tabanlı
Çalışma Hızı	64 MHz	64 MHz	18.432 MHz	64 MHz	18.432 MHz
Okuma Onayı	Işıklı, sesli, grafik mesajlı	Işıklı, sesli	Işıklı, sesli, grafik mesajlı	Işıklı, sesli	Işıklı, sesli
Okuma Mesafesi	5 cm	5 cm	5 cm	Harici anten'e bağlı	10 cm
Yazma Mesafesi	4 cm	4 cm	4 cm	Harici anten'e bağlı	6 cm
Kayıt (LOG) Kapasitesi	8,192 (16,384 Op) kayıt	131,072 kayıt	16,384 kayıt	8,192 (16,384 Op) kayıt	8192 kayıt
RS232 Sayısı / Hızı	2 adet / 230,400 bps			2 adet / 230,400 bps	
Ethernet	100 Mbit	100 Mbit	10 Mbit	100 Mbit	10 Mbit
POE (Power Over Ethernet)		IEEE 802.3af			
Okunabilen Kart Sayısı	4,294,967,296 (32 bit)	4,294,967,296 (32 bit)	4,294,967,296 (32 bit)	4,294,967,296 (32 bit)	4,294,967,296 (32 bit)
Yetki Tanımlanabilen Kart Sayısı	262,144 (18 bit)	262,144 (18 bit)	65,536 (16 bit)	262,144 (18 bit)	65,536 (16 bit)
Cihaz Çalışma Zamanı	6 farklı zaman aralığı / Harici kontrol / RFID Kart	6 farklı zaman aralığı / Harici kontrol / RFID Kart	6 farklı zaman aralığı	6 farklı zaman aralığı / Harici kontrol	6 farklı zaman aralığı / Harici kontrol
Yaz Saati Uygulaması	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik
Grafik Ekran	128x64 OLED		128x64 LCD		
Klavye	16 tuş		16 tuş		
Giriş	2 adet dijital	2 adet dijital		2 adet dijital	2 adet dijital
Çıkış	2 adet 1A çift kontak röle	2 adet 1A çift kontak röle		2 adet 1A çift kontak röle	2 adet 1A çift kontak röle
Röle Programı Sayısı	64	64		128	128
Direk Yazıcı Desteği	VAR			VAR	
Dahili Güç Kaynağı			~ 5 saat (Li-Ion pil)		